

FICHA TECNICA ADOQUINES

Fabricante :	VIPREN Prefabricados y Materiales,S.L.
Dirección :	C/ Rincones del Molino s/n. 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Teléfono y fax:	956 40 22 70 Fax Dpto Técnico: 956 40 09 49
Web y e-mail :	www.vipren.com e-mail Dpto Técnico: tecnicos@vipren.com

Denominación comercial: ADOQUIN RECTANGULAR DC 40.20.6 gris	
Norma:	UNE-EN 1338
Tipo:	---
Uso previsto:	Solería exterior
Aridos:	Densos
Hidrofugado:	Sí
Código:	01.06.0039
Configuración:	Forma regular

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Dimensiones	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)	Tolerancias (mm):		
Nominales (mm)	400	60	200	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)
Fabricación (mm)	400	60	200	+2,-2	+3,-3	+2,-2

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS

Peso:	11 kg	Resistencia al resbalamiento:	Satisfactorio
Resistencia a flexión:	3,6 N/mm ²	Durabilidad de la resistencia al resbalam. :	Satisfactorio
Durabilidad de la resistencia a flexión:	Satisfactorio		
Absorción :	< 6%		

PROPIEDADES TERMICAS,ACUSTICAS, FUEGO

Conductividad térmica equivalente:	No relevante	Comportamiento ante fuego externo:	No relevante
Resistencia al fuego:	---	Reacción al fuego:	No relevante

OTRAS CARACTERISTICAS

Emisión de amianto:	No relevante	Sustancias Peligrosas:	No contiene
----------------------------	--------------	-------------------------------	-------------

Fdo: Jefe de Laboratorio
rev 1 17-1-06

Para cualquier otra información consulte con nuestro Dpto Calidad