

FICHA PLACAS ALVEOLADAS CERRAMIENTO

Fabricante :	VIPREN Prefabricados y Materiales,S.L.
Dirección :	C/ Rincones del Molino s/n. 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Teléfono y fax:	956 40 22 70 Fax Dpto Técnico: 956 40 09 49
Web y e-mail :	www.vipren.com e-mail Dpto Técnico: tecnicos@vipren.com

Denominación comercial: PLACA CERRAMIENTO P-15	
Norma:	EHE-08 Código: 01.39.0001
Configuración:	Ver dibujo adjunto
Uso previsto:	Placa alveolada pretensada para cerramientos

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS				
Dimensiones	L(longitud)	h (altura)	w(anchura)	Tolerancias (mm):
Nominales (mm)	según pedido	150	1200	L(longitud) h (altura) w(anchura)
Fabricación (mm)	según pedido	150	1200	± 25 ± 5 -5, +10

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS			
Masa por ud de área:	250 kg/m ²	Límite elástico caract. a tracción 0,1%:	19,40 kN
Resistencia a compresión hormigón:	25 N/mm ²	Relajación máxima ζ_{1000}:	2%
Carga unitaria:	1770 N/mm ²		
Límite elástico:	1505 N/mm ²		

PROPIEDADES TERMICAS,ACUSTICAS, FUEGO			
Aislamiento acústico	48(-2;-6) dB	Aislamiento a ruido de impacto :	80 dB
Resistencia al fuego:	EI-180	Reacción al fuego:	Euroclase A1

OTRAS CARACTERISTICAS	
Durabilidad:	Ver información técnica complementaria: Ficha de características técnicas

Fdo: Jefe de Laboratorio
rev 1 17-1-06

Para cualquier otra información consulte con nuestro Dpto Calidad

Miembro de:		Máquinas calibradas por:	
-------------	--	--------------------------	--